



3065

E-NR: 5015330

BLOQUE DE RELÉ CON 2 RELÉS, 12 VCC

Bloque de relé con 2 relés, 12 VCC con tamper. Diodo conectado en paralelo con bobina. Diodo de protección.
2 interruptores conmutadores en cada uno de los relés.
Borne separado para la función de tamper, antisabotaje, y borne separado para pantalla eléctrica.
Conexión por clema por inserción (LSA), o por tornillo con cápsula de tracción.

ADDITIONAL INFORMATION

Tipo de terminales	Clema, Tornillo
Consumo de energía	22 mA @12 VDC
Conexión eléctrica - Clema (mm)	4 – 0, 7, Ø 0
Conexión eléctrica - Tornillo	0,14 – 1 mm2
Carga máxima - Alimentación	60 V / 2 A
Carga máxima - Tamper	50 mA
Tensión mínima del relé	9,6 V
Dimensiones (L x W)	116 x 40
Tipo de producto	Material de conexión
Entorno	Interior
Tipo de accesorio	Placa de relés
Bornera de conexión	Configuración de contactos, Protección contra sabotaje
Tipo de terminal	LSA/LSA, Tornillo/tornillo
Línea de productos	Fatum
Característica del producto	De superficie



ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
3065.01	5015330	Bloque de relé; 12 VCC; 2 relés; Tamper; Clema
3065.03	5015332	Bloque de relé; 12 VCC; 2 relés; Tamper; Tornillo

