



MC 240

E-NR: 6332701

Contacto magnético, Grado 2, NC, 4 hilos, metal



El MC 240 es un contacto magnético universal con función NC (normalmente cerrado) que puede ser utilizado en sistemas de alarma y de control de acceso, para la protección de puertas y ventanas contra la apertura no autorizada.

Tanto el contacto como el imán están revestidos de metal y tienen forma de tornillo, permitiendo un fácil montaje en madera o plástico. Con nuestra amplia gama de accesorios para su instalación, se puede hacer un montaje empotrado o en superficie sobre metal y otros materiales.

Con los accesorios adecuados se puede montar en puertas de acero, cajas fuertes, puertas de garaje, etc.

ADDITIONAL INFORMATION

Longitud del cable (m)	2m, 6m, 10m
Certificado	Class 1/2,FG, Class IIIA, CNPP 2124030001A0, EN 50131-2-6 Grade 2, GRADE 2 + RTC, INCERT B-582-1003, NF&A2P, SBSC 9-196, VdS G 193513 Class B
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Grado de protección	IP 67
Diámetro mm	9-10
Imán	Alnico 5
GAP (materiales no magnéticos) mm	27
GAP (material magnético) mm	Depending from accessories used
Medidas del conector (L x Ø) mm	37 x 11
Medidas del imán (L x Ø) mm	37 x 11
Material de la carcasa	Metal
Tipo de producto	Detectores
Montaje en materiales magnéticos	Sólo con accesorios
Entorno	Exterior, Interior



Temperatura de funcionamiento	−40 – +70 °C
Grado	2
Grupo de productos	Contacto magnético
Característica del producto	Empotrado
Área de aplicación	
Certificación de seguridad y esquemas de homologación	EN, F&P, FG, INCERT, NBU, NF&A2P, SBSC, VdS
Clase de seguridad	2, B
Clase ambiental	IIIA

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 240	6332701	Contacto magnético, NC, cable de 2 m
MC 240-6	6332702	Contacto magnético, NC, cable de 6 m
MC 240-10	6332703	Contacto magnético, NC, cable de 10 m
MC 240-P1K	6332724	Contacto magnético, NC, resistencia paralelo de 1 K, cable de 2 m
MC 240-P2,2K	6332725	Contacto magnético, NC, resistencia paralelo de 2,2 K, cable de 2 m
MC 240-C	6332704	Parte del contacto de MC 240, 6 m de cable de 4 núcleos, para usar con accesorios que tengan su propio imán

