



MC 370-S12

E-NR: 6332797

Contacto magnético de alta seguridad, Grado 3, NC, 4 hilos, plástico, IP 67, conjunto adaptadores, alta potencia



El MC 370-S12 es un contacto magnético para instalaciones de alta seguridad. Puede ser utilizado en sistemas de alarma y control de accesos, para proteger puertas y ventanas contra la apertura no autorizada. Está diseñado especialmente para su uso en bancos, museos, galerías de arte, centros comerciales, etc.

El contacto y el imán son resistentes al agua (IP 67) con una cubierta de plástico y tornillos que permiten un fácil montaje en la madera sin necesidad de accesorios adicionales. Este conjunto incluye el adaptador de plástico MC 300-S12 con un potente imán, que permite su instalación en puertas y marcos de ventanas de acero o donde se requiera una mayor distancia de trabajo. El tapón se coloca en el adaptador que luego se fija con los tornillos suministrados.

ADDITIONAL INFORMATION

Longitud del cable (m)	2m, 5m, 10m
Certificado	Class 3/4,FG, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 3, INCERT B-582-1003, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, SBSC 9-207, VdS G 197064 Class C
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Temperatura de funcionamiento	-40°C – +70°C
Grado de protección	IP 67
Diámetro mm	8
GAP (materiales no magnéticos) mm	16
GAP (material magnético) mm	X
Medidas del conector (L x Ø) mm	36 x 9
Medidas del imán (L x Ø) mm	14 x 9
Distancia de manipulación (madera) mm	5
Grado	3



Tipo de producto	Detectores
Entorno	Interior
Grupo de productos	Contacto magnético
Característica del producto	Empotrado
Área de aplicación	
Clase de seguridad	3

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 370-S12	6332797	Contacto magnético de alta seguridad de empotrar en acero, NC, 2 m de cable
MC 370-S12-5	6332798	Contacto magnético de alta seguridad de empotrar en acero, NC, 5 m de cable
MC 370-S12-10	6332799	Contacto magnético de alta seguridad de empotrar en acero, NC, 10 m de cable

