



MC 440-BL

E-NR: 6309776

Grado 2, NC, plástico, espaciadores



El MC 440 es un contacto magnético con función NC para montaje sobre una superficie que se puede utilizar tanto para sistemas de alarma como de paso con fines de vigilancia de, por ejemplo, puertas y ventanas, para evitar intrusiones. Con una mayor distancia entre imán y contactor y sistema antiapertura contra intrusos proporciona una seguridad excelente en la mayoría de instalaciones de alarma.

El contacto está diseñado para poder montarlo en la mayoría de materiales: madera, plástico, aluminio, acero etc. Si se monta en acero se deben utilizar los distanciadores de plástico suministrados tanto para el imán como para el contactor.

Hay distintos tipos de angulares de montaje para poder conseguir la mayoría de configuraciones de instalación. Si hacen falta distanciadores de plástico adicionales utilice los MC 400-6 o MC 400-7.

ADDITIONAL INFORMATION



Certificado	Class 2, class II, CNPP 2124030003A0, EN 50131-2-6 Grade 2, F&P, GRADE 2 + RTC, INCERT B-582-1003, NF&A2P, SBSC 9-210
Capacidad límite máx	48 VDC / 400 mA / 10 VA
Temperatura de funcionamiento	+5°C – +40°C
Grado de protección	IP 43
Imán	Alnico 5
GAP (materiales no magnéticos) mm	37
GAP (material magnético) mm	24
Medidas del conector (L x W x H) mm	65 x 20 x 15
Medidas del imán (L x W x H) mm	5, 65 x 15 x 14
Tipo de producto	Detectores
Entorno	Interior
Grupo de productos	Contacto magnético
Característica del producto	De superficie
Área de aplicación	
Certificación de seguridad y esquemas de homologación	EN, F&P, FG, INCERT, NF&A2P, SBSC
Clase de seguridad	2
Clase ambiental	II

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 440-BL	6309776	

SCHEMATICS



