



3041

E-NR: 5015298

Module de distribution avec 1>10 paires

Le module de distribution 3041 avec des bornes séparées pour les câbles entrants connectés en parallèle avec des bornes séparées pour les câbles sortants. 1 paire en entrée et 10 paires en sortie. Il peut également être utilisé comme 10 paires connectées à une paire sortante.

Par exemple, ceci est très utile pour la connexion du détecteur de bris de verre GD 475 et/ou du détecteur de choc CD 475, tous deux ayant seulement deux fils et étant indépendants de la polarité. La paire de chaque détecteur est réunie en parallèle avec les autres détecteurs et connectée par seulement deux fils à l'unité d'analyse IU 400.

Le module de distribution permet de connecter jusqu'à 10 GD 475/CD 475 à une unité d'interface IU 400. Cela rend l'installation beaucoup plus facile et rapide qu'auparavant. Le module de distribution 3041 est disponible en deux options: bornes à fente (LSA) ou bornes à vis avec fonction de levage. Pour des installations sûres et fiables, le module de distribution est équipé d'une protection anti-sabotage.

ADDITIONAL INFORMATION

Type de terminaux	LSA, Vis
Section câblage – bornier LSA (mm)	4 – 0, 7, Ø 0
Section câble - borniers	0, 14 – 1 mm2
Tension d'entrée max.	60 V / 2 A
Dimensions (L x W)	116 x 40
Type de produit	Matériel de raccordement
Environnement	Intérieur
Type d'accessoire	Bornier de distribution
Bornier de connexion	Appairage
Type de bornier	LSA/LSA, Vis/vis
Gamme de produits	Fatum
Caractéristique du produit	En surface



ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
3041.01	5015298	3041.01 Module de distribution 1>10 paires, connexion LSA
3041.03	5015300	3041.03 Module de distribution 1>10 paires, connexion à vis

SCHEMATICS

