

MC 440-BL

E-NR: 6309776

Contact magnétique, montage en surface, NC,
protection à l'arrachage, fixation par vis



Le MC 440 est un contact magnétique pour montage en surface, doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti- intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. Détecteur d'ouverture non autorisée à large débattement, ce contact offre une excellente protection sur la plupart des installations d'alarme.

Le contact est conçu pour pouvoir être monté sur la plupart des matériaux, tels que le bois, le plastique, l'aluminium et l'acier. Lors du montage sur acier, il convient d'utiliser les cales d'espacement fournies, aussi bien sur la pièce aimantée que sur l'interrupteur.

Il existe plusieurs types d'équerres de montage pour faciliter la plupart des installations. Si d'autres cales d'espacement sont nécessaires, vous pouvez utiliser les MC 400-6 ou MC 400-7.

ADDITIONAL INFORMATION



Certifications	Class 2, class II, CNPP 2124030003A0, EN 50131-2-6 Grade 2, F&P, GRADE 2 + RTC, INCERT B-582-1003, NF&A2P, SBSC 9-210
Cote commutateur	48 VDC / 400 mA / 10 VA
Température de fonctionnement	+5°C – +40°C
Indice de protection	IP 43
Aimant (type)	Alnico 5
Distance de fermeture (bois) mm	37
Distance de fermeture (acier) mm	24
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	65 x 20 x 15
Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm	5, 65 x 15 x 14
Type de produit	Détecteurs
Environnement	Intérieur
Groupe de produits	Contact magnétique
Caractéristique du produit	En surface
Domaine d'application	
Certification de sécurité et schémas d'agrément	EN, F&P, FG, INCERT, NF&A2P, SBSC
Classe de sécurité	2
Classe environnementale	II

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 440-BL	6309776	MC 440 finition noir

SCHEMATICS



